



- ### ЛЕГЕНДА:
- ТУХЛЕН ЗИД 12см
 - ТУХЛЕН ЗИД 25см
 - СТОМАНБЕТ. КОНСТРУКЦИЯ
 - ТОПОИЗОЛАЦИЯ
 - показващата самозатваряща се врата Е1 90
 - показващата самозатваряща се врата Е1 90
 - подов сифон
 - вътрешно климатично тяло
 - външно климатично тяло
 - електрически бойлер
 - ВЕРТИКАЛЕН ЦЯРАНГ
 - подов сифон
 - водосточна тръба
- ### ЗАБЕЛЕЖКИ:
- Всички размери по котироващите линии са издирани и са в см.
 - Размерите на врати и прозорци са според ГОСТ и са в см.
 - Всичките на вратите, подпорозорните издози и паралелите по балкони и тераси са от ниво готов под.
 - Външните преградни стени се изпълняват от тухлена издирка - 12 см или глинесто-циментна конструкция.
 - Външните оградни стени се изпълняват от тухлена издирка - 25 см и топлоизолация 10cm EPS.
 - Под всички ериери да се предвиди топлоизолация - 14cm експандиран полистирол.
 - По всички тераси над обитаваните помещения да се предвиди топлоизолация - 14cm експандиран полистирол.
 - По стоманобетонната плоча на терасата да се предвиди топлоизолация 14cm XPS.
 - Размерите на дограмата да се вземат от място или да се работи по шаблон.
 - Всички прозорци с подпорозорна височина по-малка от 0.85 м като и вградените на стъкланата плета да се обезопасят с предпазни параметри (по отделен архитектурен детайл). Обезопасяване не е необходимо ако прозоречните отвори са от горен или балкони.
 - Всички неизправни зъбчета на врати са пп. 4см.
 - Вентилационните отвори в бани и WC да се изпълнят 30 см. под нивото на тавана.
 - Всички промени да се съгласуват с проектант!
 - Всичките материали и материали, използвани в проекта да се съгласуват с проектант и възложителя!
 - Всички комони отстоят на пп. 0, 1м от горими конструкции. Отварите около комоните в междуетажните и тавански подови конструкции да се запълнят с негорим материал.
 - Вратите на опазване, тези помещения да се предвидат метални самозатварящи.
 - Сланините разположени до санитарни помещения, стълбища и асансьорни шахти да се изолтират с двуконна стена с въздушна междина, изпълнена със звукоизолационен материал с обща дебелина 25 см.
 - Отворите за асансьорните врати да се изпълняват с фиксирани прозорци.
 - На всеки два етаж, по периметъра на сградата се изпълнява хоризонтална ивица от топлоизолация с клас по реакция на огън А1 или А2 минимална ширина 20 см, разположена на разстояние не повече от 50 см от горим ръб на отворите.
 - Въздуховодът за вентилация на отгряна да се изпълнява с 50м иммер. вата, отворът да се облицова с стоманобетон или гипсокартон на цялостна конструкция.

No	ДНЕВНА	Площ, m2	P, m	ПОД	СТЕНИ	ТАВАН
01	Стълба	17.1m2	22.6m	гранито-грес	латекс	латекс
02	Фойе асансьор	5.6m2	10.7m	гранито-грес	латекс	латекс
03	Коридор	11.8m2	22.9m	цим. замазка	вътр. вароцим. мазилка	вътр. вароцим. мазилка
04	Мазе А1	4.95m2	9.6m	цим. замазка	вътр. вароцим. мазилка	вътр. вароцим. мазилка
05	Мазе А2	3.07m2	7.2m	цим. замазка	вътр. вароцим. мазилка	вътр. вароцим. мазилка
06	Мазе А3	3.09m2	7.2m	цим. замазка	вътр. вароцим. мазилка	вътр. вароцим. мазилка
07	Мазе А4	3.10m2	7.2m	цим. замазка	вътр. вароцим. мазилка	вътр. вароцим. мазилка
08	Мазе А5	3.12m2	7.3m	цим. замазка	вътр. вароцим. мазилка	вътр. вароцим. мазилка
09	Мазе А6	3.06m2	7.2m	цим. замазка	вътр. вароцим. мазилка	вътр. вароцим. мазилка
10	Абонатна	10.5m2	14.1m	цим. замазка	вътр. вароцим. мазилка	вътр. вароцим. мазилка
11	Мазе А7	2.72m2	6.8m	цим. замазка	вътр. вароцим. мазилка	вътр. вароцим. мазилка
12	Мазе А8	2.75m2	6.7m	цим. замазка	вътр. вароцим. мазилка	вътр. вароцим. мазилка
13	Мазе А9	2.75m2	6.7m	цим. замазка	вътр. вароцим. мазилка	вътр. вароцим. мазилка
14	Мазе А10	2.88m2	7.1m	цим. замазка	вътр. вароцим. мазилка	вътр. вароцим. мазилка
15	Мазе А19	2.83m2	6.9m	цим. замазка	вътр. вароцим. мазилка	вътр. вароцим. мазилка
16	Мазе А18	2.97m2	7.0m	цим. замазка	вътр. вароцим. мазилка	вътр. вароцим. мазилка
17	Мазе А17	2.97m2	7.0m	цим. замазка	вътр. вароцим. мазилка	вътр. вароцим. мазилка
18	Мазе А16	2.95m2	6.9m	цим. замазка	вътр. вароцим. мазилка	вътр. вароцим. мазилка
19	Мазе А11	3.40m2	7.5m	цим. замазка	вътр. вароцим. мазилка	вътр. вароцим. мазилка
20	Мазе А12	3.40m2	7.5m	цим. замазка	вътр. вароцим. мазилка	вътр. вароцим. мазилка
21	Мазе А13	3.44m2	7.5m	цим. замазка	вътр. вароцим. мазилка	вътр. вароцим. мазилка
22	Мазе А14	3.55m2	8.3m	цим. замазка	вътр. вароцим. мазилка	вътр. вароцим. мазилка
23	Мазе А15	3.78m2	8.7m	цим. замазка	вътр. вароцим. мазилка	вътр. вароцим. мазилка
24	Коридор	16.9m2	35.0m	цим. замазка	вътр. вароцим. мазилка	вътр. вароцим. мазилка
25	Паркмясто 13	11.76m2	14.7m	шлайф, арм. цим. замазка	вътр. вароцим. мазилка	вътр. вароцим. мазилка
26	Паркмясто 14	12.26m2	14.9m	шлайф, арм. цим. замазка	вътр. вароцим. мазилка	вътр. вароцим. мазилка
27	Паркмясто 12	12.74m2	15.3m	шлайф, арм. цим. замазка	вътр. вароцим. мазилка	вътр. вароцим. мазилка
28	Паркмясто 11	12.06m2	15.0m	шлайф, арм. цим. замазка	вътр. вароцим. мазилка	вътр. вароцим. мазилка
29	Паркмясто 10	12.63m2	15.2m	шлайф, арм. цим. замазка	вътр. вароцим. мазилка	вътр. вароцим. мазилка
30	Паркмясто 9	12.27m2	15.0m	шлайф, арм. цим. замазка	вътр. вароцим. мазилка	вътр. вароцим. мазилка
31	Паркмясто 8	12.86m2	15.2m	шлайф, арм. цим. замазка	вътр. вароцим. мазилка	вътр. вароцим. мазилка
32	Гараж 7	18.66m2	17.7m	шлайф, арм. цим. замазка	вътр. вароцим. мазилка	вътр. вароцим. мазилка
33	Двоен гараж 6	27.86m2	21.1m	шлайф, арм. цим. замазка	вътр. вароцим. мазилка	вътр. вароцим. мазилка
34	Паркмясто 5	12.21m2	21.1m	шлайф, арм. цим. замазка	вътр. вароцим. мазилка	вътр. вароцим. мазилка
35	Двоен гараж 4	33.38m2	23.1m	шлайф, арм. цим. замазка	вътр. вароцим. мазилка	вътр. вароцим. мазилка
36	Гараж 3	20.79m2	18.8m	шлайф, арм. цим. замазка	вътр. вароцим. мазилка	вътр. вароцим. мазилка
37	Стълба	12.6m2	15.9m	гранито-грес	латекс	латекс
38	Коридор	5.6m2	13.2m	цим. замазка	вътр. вароцим. мазилка	вътр. вароцим. мазилка
39	Мазе Б4	3.83m2	7.9m	цим. замазка	вътр. вароцим. мазилка	вътр. вароцим. мазилка
40	Мазе Б3	3.71m2	7.7m	цим. замазка	вътр. вароцим. мазилка	вътр. вароцим. мазилка
41	Мазе Б2	3.83m2	7.9m	цим. замазка	вътр. вароцим. мазилка	вътр. вароцим. мазилка
42	Мазе Б1	5.69m2	10.0m	цим. замазка	вътр. вароцим. мазилка	вътр. вароцим. мазилка
43	Гараж 2	17.99m2	17.6m	шлайф, арм. цим. замазка	вътр. вароцим. мазилка	вътр. вароцим. мазилка
44	Гараж 1	20.72m2	19.0m	шлайф, арм. цим. замазка	вътр. вароцим. мазилка	вътр. вароцим. мазилка
45	Подземен паркинг	205.5m2	93.9m	шлайф, арм. цим. замазка	вътр. вароцим. мазилка	вътр. вароцим. мазилка
46	Покрита рампа	64.5m2	46.7m	шлайф, арм. цим. замазка	вътр. вароцим. мазилка	вътр. вароцим. мазилка

ART NEW VISION ARCHITECTURE STUDIO ЧЕРТЕЖ: Разпределение сутерен кота -3.00 02 24

ОБЕКТ: "Comfort Residence - Лилии Център" - "Жилищен сград и подземен гараж в УПИ V1188, кв. 6, м. "Лилии" център", гр. София

ВЪЗЛОЖИТЕЛИ: Тонка Георгиева Куманова, чрез пълномощника си Иван Владислав Иванов

НАСТ: АРХИТЕКТУРА

ФАЗА: ИДЕЕН ПРОЕКТ

ГЛ. ПРОЕКТАНТ: арх. Габриела М. Джамбазова

ПРОЕКТАНТ: арх. Павел Р. Иванов

ПРОЕКТАНТ: арх. Ивлина Проданова

СЪГЛАСУВАЛИ: и.к. Спас Вучков, и.к. Ивлина Краева

Вид: и.к. Анбена Калева

ВП: и.к. Емил Николов

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ: л.арх. Ивлина Петрова

ПЕЗ. ПУСО: и.к. Антон Стоянов

ДАТА: ЯНУАРИ 2018г.

МАЩАБ: 1:50